



Technický list
Vystaveno 15.2.2011

AktiDřevin

LAZUROVACÍ LAK PRO OCHRANU I KRÁSU DŘEVA S OCHRANOU PROTI UV

Popis výrobku:

AktiDřevin – penetrace i lazura v jednom na nové dřevo i renovaci, na vodní bázi. Má výbornou UV stálost. Vhodné do interiéru i exteriéru. Zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva, zaručuje dlouhou životnost nátěru.

Oblast použití:

Na nové i starší dřevo, tvrdé i měkké, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné obložení domů. Může se použít i na starou pevně držící lazuru, i syntetickou. Dřevo nesmí být zvětralé, nebo napadené houbou.

Aplikace:

AktiDřevin se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Ředidlo:	voda
----------	------

Technické údaje:

Odstíny:	dle platné cenové nabídky	
Vzhled:	homogenní pigmentovaná viskózní kapalina	
Hustota:	0,95 – 1,15 g/cm ³	při 20°C
Schnutí nátěru:	24 hod	při 20°C, 60% vlhkosti
Kryvost:	st 1 – 2	
Organ.rozpouštědla	0,071 kg/kg produktu	
TOC:	0,038 kg/kg produktu	
Netěkavé látky	21 – 25% obj.	
Těkavé látky	82 g/l	v produktu připraveném k použití
Vydatnost:	10 m ² /l	jedna vrstva

Aplikační údaje:

Ředění:	10%	pro penetraci
	není nutné	natírání štětcem a válečkem
Příprava podkladu:	Dřevo obrousíme, oprášíme, otřeme vlhkým hadrem.	
	Staré i dříve ošetřené dřevo očistíme od volných částí a obrousíme.	
Teplota:	min. +10°C	podkladu a vzduchu
	max. +25°C	podkladu a vzduchu
Skladovatelnost:	2 roky	při +5°C až 25°C
Nehořlavá kapalina:	Nesmí zmrznout	

Pracovní postup:

Nové dřevo před nátěrem lehce přebrousíme a oprášíme. Starší dřevo zbavíme měkké a zvětralé vrstvy, odstraníme staré nátěry které nedrží a přebrousíme. AktiDřevin důkladně promícháme. Natíráme lehce, štětcem s delším vlasem. AktiDřevin pro 1. nátěr naředíme cca 10% vody, abychom zlepšili jeho penetrační vlastnosti – necháme dobře vsáknout. 2. nátěr aplikujeme nejlépe do tzv. "vlhkého". Necháme dobře zaschnout. Před případným 3. nátěrem lehce přebrousíme jemným smrkem. Rozhodnutí, zda-li aplikujeme 2. - 3. nátěr závisí na požadavku dosaženého odstínu. Dřevo je chráněno již po 1. popřípadě 2. nátěru. 3. nátěr prodlouží vlastní životnost o 1-2 roky. V případě, že nám odstín vyhovuje již po 2 nátěrech a chceme vrstvu nátěru silnější nebo lesklejší, můžeme použít bezbarvý AktiDřevin. AktiDřevin můžeme před nebo po sezóně obrousit a znovu aplikovat novou vrstvu, čímž udržíme krásu dřeva po celou dobu, kdy nám bude sloužit.

Upozornění, doporučení:

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s poživatinami a pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltovou sůl kyseliny 2-ethylhexanové. Může vyvolat alergickou reakci.

Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.

Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.